


**LEGENDA:**

	Plocha dlažby hr.60mm	249,0m <sup>2</sup>
	Rozobratie a nová výška exist.dlažby	6,0m <sup>2</sup>
	Sadové úpravy hr.150mm	15,0m <sup>2</sup>
	Nový asf.povrch parkoviska	80,0m <sup>2</sup>
	Obrubník parkový 1000x200x50	45,0bm
	nopová fólia 75bm	130 bm
	Obrubník cestný 1000x260x150	123,0 bm
	Nové VDZ+ 2x TDZ prechod pre chodcov	20,0m <sup>2</sup>
	Výškové osadenie dlažby chodníka	

<b>konštrukcia komunikácie</b>	
zarezenie asfaltu	18,0bm
uloženie vrstvy asfaltu ACo 11 hr.50mm	80,0m <sup>2</sup>
uloženie vrstvy asfaltu ACL 16 hr.30mm priemer	80,0m <sup>2</sup>
uloženie vrstvy CBGM8/10 hr.180mm	
uloženie vrstvy ŠD 0-63m hr.220mm	

<b>KONŠTRUKCIA chodníka:</b>	
dlažba betónova hr.60mm	249m <sup>2</sup>
ŠD fr.4-8mm hr.40mm	249m <sup>2</sup>
ŠD fr.0-32mm hr.200mm (v miesta terénu vyšší asfaltu a betónu)	120m <sup>2</sup>
<b>SPOLU</b>	<b>300mm</b>



**REALIZAČNÝ PROJEKT**

Zhotoviteľ je povinný o chybách v projekte informovať projektanta!  
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery kontrolovať na stavbe!

VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :		
PIEŠŤANSKÝ M.	PIEŠŤANSKÝ M.	PIEŠŤANSKÝ M.		
Investor:	OÚ HRNČIAROVCE nad PARNOU		formát:	5xA4
Stavba:	OPRAVA PŮVRCHU CHODNÍKA II.etapa Kostolná ulica v obci Hrnčiarovce nad Parnou		dátum:	02.2022
Objekt:	Dláždený chodník		mierka:	1:250
CELKOVÁ SITUÁCIA PLOCHY II. etapa			č.výkresu:	1